

Spécifications AMS Lite

Corps

Taille du produit	397 x 208 x 342 mm ³
Taille du Colis	470 x 290 x 340 mm ³
Poids du Produit	1.6 kg
Poids brut	3.7 kg

Impression

Filaments Supportés ^{*1}	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (asséché), BVOH (asséché), PP, POM, HIPS et Bambu PLA-CF
Filaments Déconseillés ^{*2}	Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF, et toute autre marque de PLA Glow-in-the-dark, etc.
Filaments Incompatibles ^{*3}	TPE, TPU, PVA (humide), BVOH (humide), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A et les filaments d'autres marques qui contiennent des fibres de carbone ou de verre
Diamètre de Filament	1.75 mm
Taille Bobine Supportée	largeur : Largeur: 40 - 68 mm, Diamètre intérieur: 53 - 58 mm

^{*1}: Considéré du point de vue du chargement et du déchargement. Avant l'impression, la compatibilité entre le filament et l'imprimante doit être prise en compte.

^{*2}: Ces filaments peuvent générer des erreurs de chargement et/ou provoquer une usure plus rapide des composants de l'AMS lite.

^{*3}: Les filaments trop souples, trop fragiles ou trop abrasifs ne sont pas compatibles avec l'AMS lite.

