



Spécifications Drywise 1.5

Propriétés

Appareil	Séchoir à filament en ligne v1.5
Technologie	Prétraitement de la fabrication par dépôt de filament fondu (FFF)
Interface	Écran tactile capacitif de 4,3 pouces ; voyants LED d'orientation
Chemin du filament	Port d'entrée et de sortie de filament guidé avec module de chargement de filament motorisé
Diamètre du filament	1,75 mm / 2,85 mm
Matériaux compatibles	Polyamides (nylons), PEI (Ultem), PEEK, PEKK, TPU, ABS, PETG, PC, matériaux de support, PLA et bien d'autres. Liste mise à jour : drywise.co/materials
Fonctionnement sonore	< 50 dBA
Connectivité	Port USB-C

Dimensions physiques

Dimensions	520 × 500 × 145 mm (avec récipient déshydratant 590 × 500 × 145 mm)
Poids net	12 kg (dont un récipient déshydratant de 12,5 kg)
Poids d'expédition	Environ 14 kg

Dimensions physiques

Dimensions	520 × 500 × 145 mm (avec récipient déshydratant 590 × 500 × 145 mm)
Poids net	12 kg (dont un récipient déshydratant de 12,5 kg)
Poids d'expédition	Environ 14 kg

Exigences électriques

Tension	100–240 V CA
Fréquence	50–60 Hz
Power	Max. 350 W

Garantie

Couverture	24 mois dans les pays de l'UE et 12 mois hors des pays de l'UE.
------------	---